

**OPTION NO.1**

## IMAX B6PRO バランスチャージャー (温度センサー付)



imaxRC



### 特徴

**様々なバッテリーに対応**：リポ、リフェ、ニッカド、ニッケル水素、鉛電池に対応しています。

**安全機能**：充放電の際に電流を検知する自動機能装備。ユーザーのミスによる過充電による事故を防ぎます。さらに容量&充電時間制限や温度センサー対応で、不意のトラブルからバッテリーを保護します。

**バランスセル放電**：放電中は、放電中各セルの状態を表示することができます。

**サイクル充放電機能**：充電>放電、または放電>充電はバッテリーコンディションを整えます。

**AC/DC 対応**：専用の AC アダプターを接続すれば、AV100V でも使用できます。

対応バッテリー：ニッカド&ニッケル水素バッテリー数：1～15 セル

：リチウムイオンまたはポリマー（リポ）バッテリー数：1～6 セル

：鉛電池電圧：2～20V

操作電圧範囲：AC または DC 入力（DC11.1～18.0V /5A）

充電電流：0.1～5.0A

放電電流：0.1～1.0A

サイズ：138×75×23mm

重量：170g

**品番：IMAX-B6P(DC 専用)**

**定価：¥6800 (税込¥7140)**

**品番：IMAX-B6P-AC(AC アダプター付)**

**定価：¥8800 (税込¥9240)**